








	8-НИТОЧНЫЙ			4/3/2-НИТОЧНЫЕ			
Название модели	Gloria	Ovation	Evolution	Cover Stitch	Enlighten	Imagine	Eclipse / Enspire
Изображение							
Модель	BLETS8	BLES8	BLE8W-2	BLCS-2	BLE3ATW-2	BLE1AT-2	BLE1DX-2 / BLE1EX
длина x ширина x высота	318 x 489 x 355	489 x 318 x 355	365 x 280 x 310	340 x 280 x 290	365 x 280 x 303	340 x 280 x 290	340 x 280 x 290
Вес, кг.	12.7	12,4	9,5	7,3	8,8	7,5	7,2
Год выпуска	NEW	2013	2009	2009	2009	1997	1993
Иглы	ELx705CF #12/80 - #14/90	ELx705CF #12/80 - #14/90	ELx705CF #12/80 - #14/90	ELx705CF #12/80 - #14/90	HAX1SP/CR #11/75 - #14/90	HAX1SP/CR #11/75 - #14/90	HAX1SP/CR #11/75 - #14/90
Система заправки иглы	Revolution Air				X	X	X
Подача нити - система ATD	X	X	X		X	X	
Дифференциальная подача ткани	X	X	X	X	X	X	X
ЗАПРАВКА ПЕТЛИТЕЛЯ							
Ручная пневматическая заправка				X		X	X
Extrocin Air		X	X		X		
Revolution Air	X						
РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ							
Регулировочный винт			X	X	X	X	X
Регулировочный диск	X	X					
ВАРИАНТЫ ШВОВ							
Без материала	X	X *3	X *2	X *1	X	X	X
Волновой	X	X	X		X		
Ролевой волновой	X	X	X		X		
Подшивка, узкий	X	X	X		X	X	X
Подрубка, ролевой	X	X	X		X	X	X
Закрывающий	X	X	X	X			
Цепочный	X	X	X	X			
Комбинированный	X	X	X				
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ							
Два мотора	X						
Маленькое колесо настройки					X	X	
Стенд расширения для нитей	X	X	X				
Открывающаяся боковая крышка	X	X	X	X	X	X	
Отключения при открытии передней крышки	X	X	X		X		
Отключения при открытии боковой крышки	X						
Освещение	6 LED	6 LED	3 LED		3 LED		
Тонкая настройка параметров шитья	X	X	X		X	X	
Устройство обрезки нитей	X	X	X	X	X	X	X
Встроенная емкость для аксессуаров	X	X	X	X	X	X	X
Электронная педаль управления	X	X	X	X	X	X	X
Ножной подъемник прижимной лапки	X	X					
Регулируемая скорость шитья	X	X					
Широкое рабочее пространство	X	X					
Хранение шнура электропитания	X	X					
Рычаг прижимной лапки спереди		X					
Рычаг прижимной лапки справа	X						
Управление скоростью шитья	X	X					
Высокая прижимная лапка	X						

*1 - Может делать без материала закрывающие швы при длине стежка 4 мм.

*2 - Может делать без материала только оверлочные швы при длине стежка 4 мм.

*3 - Может делать без материала оверлочные швы и закрывающие швы при длине стежка 4 мм.