

202-081-007

Лапка-подрубатель (4 мм)

Горизонтальный челнок, 9 мм.

Лапка-подрубатель, также её называют лапка для роликовой подгибки, используется для обработки края изделий, например рубашек или скатерей.

Внимание!

- * При замене лапки убедитесь, что нажата кнопка блокировки.
- * Для моделей, где не предусмотрена кнопка блокировки, выключите питание, для замены лапки.

Настройки машины:

Швейная программа: Прямой стежок (центральное положение иглы)

Длина стежка: 1 – 2.5 мм

Ткань: лёгкой и средней плотности

Шитьё:

1. Сложите вдвое край ткани. Чтобы получился подгиб шириной 4 мм и длиной 8 см и загладьте.
2. Опустите иглу в ткань в том месте, где вы хотите начать шить, затем опустите лапку.
3. Прошейте 3-4 стежка, удерживая верхнюю и шпульную нити.
4. Опустите иглу в ткань и поднимите лапку. Заправьте свёрнутую ткань в направитель-улитка на лапке.
5. Опустите лапку и начинайте шить, придерживая ткань, чтобы она плавно и равномерно поступала в направитель-улитку на лапке.
6. Обрежьте угол около 8 мм для устранения большого объема.

* Пожалуйста, следуйте инструкциям к вашей швейной машине для замены лапки.