

 **Merrylock**®

Модель

005



Оверлок 4-х ниточный
Дифференциальная подача ткани
Встроенный узкий ролевой шов
Откидной столик


GOOD DESIGN
PRODUCT
1998


NATIONAL DESIGN
AWARD 1999


INNOVATION
AND
CREATION
2002


INNOVATION
RESEARCH AWARD
2003

NATIONAL DESIGN AWARD

Модель 005

Merrylock®

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость	до 1300 стежков/мин.
Длина стежка	1-4 мм.
Ширина стежка	5-7 мм.
Дифференциал	0,8-2,0
Высота подъема лапки	максимально 6 мм.



1. Отсек для принадлежностей
Все принадлежности всегда находятся под рукой.



2. Встроенный узкий ролевой шов
Встроенный палец ролевого шва позволяет без смены игольной пластины выполнять в позиции "N" обычные строчки и в позиции "R" узкий ролевой шов.



3. Нитенаправитель
Новый дизайн нитенаправителя обеспечивает контроль нити исключая ее запутывание.



4. Регулятор дифференциала
За счет использования дифференциального транспортера материал растягивается или собирается в складки.



5. Цветные регуляторы натяжения
Цветовая индикация всех нитей исключает неправильную заправку.



6. Откидной рабочий столик
Нажмите на рычаг для опускания столика и доступа к петлителям.



7. Съемная прижимная лапка
Для быстрой смены прижимной лапки просто нажмите на рычаг фиксации лапки.



8. Встроенное освещение
Рабочая область всегда полностью освещена.



9. Регулятор ширины обрезки
Позволяет делать строчки шириной до 7 мм.



10. Регулятор длины стежка
Позволяет точно изменять длину стежка от 1 мм до 4 мм.




11. Встроенная ручка для переноса
Обеспечивает удобную транспортировку.



12. Электронная педаль управления
Позволяет изменять скорость шитья, освобождая руки.

*Дополнительные лапки




Лапка для пришивания эластичной ленты



Лапка для потайной строчки



Лапка для сборки



Лапка для пришивания бисера



Лапка для вшивания вкладной нити



Лапка для прокладывания шнура и канта